





## Jätteen lajittelu

- Lajittele jäte rannalla heti torjuntatoiminnan alussa alueella, jossa on tarpeeksi tilaa ja aikaa.
- Lajitteluohjeistuksen tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja yksiselitteinen.
- Jaa öljyvahinkojäte jakeisiin, joille on olemassa soveltuva käsittelymenetelmä.
- Pidä lajitellut jätelajit toisistaan erillään koko jätehuoltoketjun ajan lajittelusta käsittelyyn.
- Suositus rantavyöhykkeeltä kerättävän öljyvahinkojätteen lajittelemiseksi:

	Öljy-vesiseos
	Öljyinen sekajäte
	Öljyinen maa-aines
	Öljyinen riskijäte

- Lajittele myös öljyintymätön sekajäte rannalla, jos sitä muodostuu huomattavasti.
- Merkitse jätelajit nimet jätetietoihin selkeästi laminoidulla paperilapulla ja mahdollisuuksien mukaan värikoodein.
- Astian sisällön osoittavan merkin tulee näkyä joka suunnasta, myös hankalissa sääolosuhteissa.

## Öljylaatujen ominaisuudet

- Huomioi öljylaatu → mikä öljy kyseessä?
- Haihtuva öljy voi aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran sekä terveyshaittaa.
- Kevyet öljy-laadut ovat öljyhiihivedyistä myrkyllisempiä vesiympäristölle.

## Öljyvahinkojätteiden määrään ja ominaisuuksiin vaikuttaminen

- Jätteen määrän minimoimiseksi:
  - Suunnittele ja koordinoi työn käynnistäminen hyvin.
  - Suosi valikoivia keräysmenetelmiä.
  - Suojaa puhtaat alueet ja pidä ne puhtaina.
  - Varaudu pullonkauloihin.
  - Valvo lajittelua jo ketjun alkupäässä.
  - Kierrätä tai hyödynnä jätteet maksimaalisesti.
- Jos mahdollista, lajittele öljyvahinkojätteet myös öljypitoisuuden perusteella
- Öljynäytteen tunnistuksen järjestää Rajavartiolaitos, ja laboratoriot ovat poliisin
- Rannikolta kerättävä öljyvahinkojäte luokitellaan öljypitoisuuden ja/tai öljyn haitta-aineiden perusteella joko ongelmajätteeksi tai tavanomaiseksi jätteeksi.

## Öljyntorjunnan ja jätehuollon raja

- Öljyntorjunnan päättymisen todennetaan tapauskohtaisesti ranta-alueittain ja välivarastoittain
- Öljyntorjunnan lopettaminen edellyttää, että
  - puhdistetulla ranta-alueella ei ole kerättävissä olevaa näkyvää öljyä
  - öljyvahinkojäte on laitettu kuljetettavaksi asianmukaiseen käsittelyyn
  - öljyvahinkojäte on asianmukaisesti välivarastoitu.
- Öljyntorjunnan päätyttyä välivarastoidusta öljyvahinkojätteestä tulee jätelain mukaista jätettä.
- Jätelain mukaisen jätetäytteen saaneen öljyvahinkojätteen hallinnollinen päätäntävalta on ELY-keskuksella.

## Vastuu jätteestä ja vahinkojätteen haltija

- Öljyvahinkojätteen haltijaksi tulee se taho, jonka hallussa jäte on → alueellisen pelastustoimen ottaessa jätteen haltuun haltijaksi tulee useimmiten kunta.
- Jätteen haltijan tulee huolehtia muun muassa
  - välivarastoinnin lupahakemusten laadinnasta
  - valvonnan järjestämisestä
  - jätteiden käsittelyyn toimittamisesta
  - jälkivalvonnasta.